

Nummer K20878/01 Vervangt

Uitgegeven 2001-10-15 D.d.


Productcertificaat Lijmfittingen van PVC-U

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door

CEPEX s.a.u.

vervaardigde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, en die voorzien zijn van het onder "Merken" aangegeven Kiwa-keur, bij aflevering geacht te voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K504 "Lijmfittingen van PVC-U en PVC-UH voor waterleidingbuizen".

Kiwa N.V.



ing. B. Meekma
Directeur
Certificatie en Keuringen

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor productcertificatie en bestaat uit 3 pagina's.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Kiwa N.V.

Certificatie en Keuringen
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 41 44 400
Fax 070 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

Onderneming

CEPEX s.a.u.
C/ Lluís Companys 51-53
08400 Granollers (Barcelona)
Spanje
Telefoon +34 93 8704208
Telefax +34 93 8795711

Lijmfittings van PVC-U

PRODUCTSPECIFICATIE

Algemeen

Lijmfittings van PVC-U conform beoordelingsrichtlijn BRL-K504 "Lijmfittings van PVC-U en PVC-UH voor waterleidingbuizen".

Nadere specificatie

De in onderstaande tabel aangegeven afmetingen en typen, in drukklasse PN 16, behoren tot dit certificaat.

Tabel 1

Nominale maatvoering in mm	Type			
	T-stuk 45°	T-stuk 90°	Knie 45°	Knie 90°
12				
16				
20		X	X	X
25		X	X	X
32		X	X	X
40		X	X	X
50		X	X	X
63		X	X	X
75		X	X	X
90		X	X	X

Tabel 2

Nominale maatvoering in mm	Type			
	Kruisstuk	Kap	Mof (sok)	Verloopring
12				
16				
20		X	X	
25		X	X	25 x 20
32		X	X	32 x 25
40		x	X	40 x 32
50		X	X	50 x 40
63		X	X	63 x 50
75		X	X	75 x 63
90		X	X	90 x 75

Toxicologische eisen

Op dit product zijn van toepassing de specificaties en eisen zoals die zijn vastgesteld in de "Richtlijn kwaliteit materialen en chemicaliën drinkwatervoorziening" van de Hoofdingspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne.

Chemische samenstelling

De chemische samenstelling is vastgelegd in bijlage 1 bij de certificatieovereenkomst.

Deze mag niet worden gewijzigd zonder toestemming van Kiwa volgens de daarvoor geldende procedure.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd voor toepassing in dienst- en binnenleidingen van ongeplasticiseerd PVC voor het transport van drinkwater onder nominale drukken van 1,6 MPa bij temperaturen tot 25 °C.

Lijmfittingen van PVC-U

MERKEN

De producten worden gemerkt met het Kiwa-Keur.

Plaats van het merk:
op elke fitting.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- deugdelijk en duidelijk, door middel van een in- en opdruk.

Verplichte aanduidingen:

- "KIWA";
- fabrieksmerk, gedeponeerd handelsmerk of logo;
- de aanduiding "PVC";
- de nominale druk (PN);
- de nominale maatvoering van de bijbehorende buis;
- de productieperiode of productiecode.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Inspecteer bij de aflevering:
 - 1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
 - 1.2 het merk en wijze van merken juist zijn;
 - 1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke
 2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
 - 2.1 CEPEX s.a.u.
en zo nodig met:
 - 2.2 Kiwa N.V.
 3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent.
 4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe de Kiwa-gids.
-