

## CERTIFICAT

### TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE RACCORDS POUR RÉSEAUX D'EAU AVEC PRESSION Désignation commerciale : **CEPEX**

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est(sont) conforme(s) à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 055 en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

**La société** **CEPEX S.A.**  
**Lluís Companys 51-53**  
**E - 08400 GRANOLLERS (Barcelona)**  
**Usine de** **E - 08400 GRANOLLERS (Barcelona)**

le droit d'usage de la marque NF TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE pour le(s) produit(s) objet(s) de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 50-1-P-01 du 1er mars 1997  
Décision de reconduction n° 50-1-P-29 du 28 mai 2015

Cette décision annule et remplace la décision n° 50-1-P-28 du 7 août 2014

*Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet [www.evaluation.cstb.fr](http://www.evaluation.cstb.fr) pour en vérifier sa validité.*

#### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Normes applicables : NF EN 1452, NF T 54-029

Dimensions  
Résistance à la pression  
Résistance aux sollicitations par pressions alternées

Ce certificat comporte 2 pages.

#### Correspondant

Fabrice MIEMOUNITOU  
Tél. : 01 64 68 88 70  
Fax : 01 64 68 84 44

Pour le CSTB  
Le Directeur Technique  
  
Charles BALOCHE



## TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Décision d'admission n° 50-1-P-01 du 1er mars 1997  
Décision de reconduction n° 50-1-P-29 du 28 mai 2015

Désignation commerciale : CEPEX

Raccords en PVC pour réseaux d'eau avec Pression pour assemblage par collage (RPC)

Désignation	Angle	Orifice (*)	Dimensions (mm) (**)
Coudes	45°	FF	20 ; 25 ; 32 ; 40
Té	90°	FFF	20 ; 25 ; 32 ; 50 ; 63
Manchons	/	FF	20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 110 ; 125 ; 140 ; 160
Mamelons réduits longs	/	MF	160-110 ; 160-125
Coudes	90°	FF	20 ; 25 ; 50

(\*) M = mâle

F = femelle

(\*\*) Pour dimensions égales : DN

Pour dimensions réduites : D1 - D2